



## TA80300072

**Typ:** Bohrer ohne Kühlkanälen für Stahl

| d1   | d2   | l1 | l2   | l3   |
|------|------|----|------|------|
| 0,72 | 3,00 | 38 | 5,60 | 6,20 |

| Innenkühlungen | Schnitt | Spitzenwinkel | Spiralwinkel | Schneide Z |
|----------------|---------|---------------|--------------|------------|
| Nein           | Recht   | 130°          | 35°          | 2          |

| Beschichtet | Beschichtungsart | Material | Materialart | Norm |
|-------------|------------------|----------|-------------|------|
| Ja          | Alcrona          | MD       | SMG 10      | TUSA |

| Bearbeitende Materialien |                                                                                 |                                                                                     |                           |                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cod.                     | Materialart                                                                     | Bearbeitbarkeit                                                                     | Schnittgeschwindigkeit Vc | Vorschub pro Umdrehung fn |
|                          |                                                                                 | Empfohlen<br>Teilweise empfohlen<br>Nicht empfohlen                                 | (m/min)                   | (mm/Umdrehung)            |
| P01                      | Unlegierte Stähle bis 800 N / mm <sup>2</sup>                                   |    | 12 : 35                   | 0.007-0.015               |
| P02                      | Niedriglegierte Stähle von 800 N / mm <sup>2</sup> bis 1100 N / mm <sup>2</sup> |    | 9 : 28                    | 0.006-0.0014              |
| P03                      | Hochlegierte Stähle von 1100 N / mm <sup>2</sup> bis 1400 N / mm <sup>2</sup>   |    | 7 : 23                    | 0.005-0.013               |
| M01                      | Ferritische rostfreie Stähle                                                    |    | 9 : 28                    | 0.004-0.011               |
| M02                      | Martensitische rostfreie Stähle                                                 |    | 8 : 20                    | 0.003-0.009               |
| M03                      | Martensitische rostfreie Stähle - PH                                            |    | 8 : 20                    | 0.003-0.009               |
| M04                      | Austenitische rostfreie Stähle                                                  |    | 8 : 20                    | 0.003-0.009               |
| K01                      | Grau / Lamellengusseisen                                                        |   | 12 : 35                   | 0.005-0.0013              |
| K02                      | Knotiges / knotiges Gusseisen                                                   |  | 10 : 30                   | 0.006-0.014               |
| N01                      | Gezeichnete Aluminiumlegierungen                                                |  | 19 : 45                   | 0.05-0.013                |
| N02                      | Aluminiumdruckgusslegierungen                                                   |  | 17 : 45                   | 0.006-0.015               |
| N03                      | Kupfer                                                                          |  | 15 : 35                   | 0.006-0.013               |
| N04                      | Messing - Bronze                                                                |  | 15 : 35                   | 0.004-0.010               |
| N05                      | Bleifreies Messing                                                              |  | 18 : 40                   | 0.005-0.013               |
| S01                      | Superlegierungen (Inconel - Hastelloy - Nimonic)                                |  | 7 : 23                    | 0.005-0.013               |
| S02                      | Reines Titan (Klasse 2 - Klasse 4)                                              |  | 8 : 18                    | 0.003-0.007               |
| S03                      | Titanlegierungen (Klasse 5)                                                     |  | 8 : 18                    | 0.003-0.007               |
| S04                      | Kobaltchromlegierungen                                                          |  | 7 : 12                    | 0.003-0.007               |
| H01                      | Gehärtete Stähle bis 55 HRC                                                     |  | 7 : 12                    | 0.003-0.007               |
| H02                      | Gehärtete Stähle ab 55 HRC                                                      |  | -                         | -                         |