



## TA80300052

**Tipo:** Punta centesimale senza canalini per acciaio

| d1   | d2   | l1 | l2   | l3   |
|------|------|----|------|------|
| 0,52 | 3,00 | 38 | 4,00 | 4,40 |

| Fori di lubrificazione | Taglio | Angolo punta | Angolo spirale | Taglienti Z |
|------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|
| No                     | Destro | 130°         | 35°            | 2           |

| Rivestito | Tipo rivestimento | Materiale | Tipo materiale | Norma |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|-------|
| Si        | ALCRONOS          | MD        | SMG 10         | TUSA  |

| Materiali Lavorabili |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Cod.                 | Tipo materiale                                      | Lavorabilità                                                                        | Velocità di taglio Vc | Avanzamento al giro fn |
|                      |                                                     | <b>Consigliato</b><br><b>Parz. consigliato</b><br><b>Non consigliato</b>            | (m/min)               | (mm/giro)              |
| <b>P01</b>           | Acciai non legati fino a 800 N/mm2                  |    | 12 : 35               | 0.007-0.015            |
| <b>P02</b>           | Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2  |    | 9 : 28                | 0.006-0.0014           |
| <b>P03</b>           | Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 |    | 7 : 23                | 0.005-0.013            |
| <b>M01</b>           | Acciai inossidabili ferritici                       |    | 9 : 28                | 0.004-0.011            |
| <b>M02</b>           | Acciai inossidabili martensitici                    |    | 8 : 20                | 0.003-0.009            |
| <b>M03</b>           | Acciai inossidabili martensitici - PH               |    | 8 : 20                | 0.003-0.009            |
| <b>M04</b>           | Acciai inossidabili austenitici                     |   | 8 : 20                | 0.003-0.009            |
| <b>K01</b>           | Ghisa grigia/lamellare                              |  | 12 : 35               | 0.005-0.0013           |
| <b>K02</b>           | Ghisa sferoidale/nodulare                           |  | 10 : 30               | 0.006-0.014            |
| <b>N01</b>           | Leghe di alluminio trafilate                        |  | 19 : 45               | 0.05-0.013             |
| <b>N02</b>           | Leghe di alluminio pressofuse                       |  | 17 : 45               | 0.006-0.015            |
| <b>N03</b>           | Rame                                                |  | 15 : 35               | 0.006-0.013            |
| <b>N04</b>           | Ottone - Bronzo                                     |  | 15 : 35               | 0.004-0.010            |
| <b>N05</b>           | Ottone senza piombo                                 |  | 18 : 40               | 0.005-0.013            |
| <b>S01</b>           | Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)          |  | 7 : 23                | 0.005-0.013            |
| <b>S02</b>           | Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)                    |  | 8 : 18                | 0.003-0.007            |
| <b>S03</b>           | Leghe di Titanio (Grado 5)                          |  | 8 : 18                | 0.003-0.007            |
| <b>S04</b>           | Leghe di Cromo Cobalto                              |  | 7 : 12                | 0.003-0.007            |
| <b>H01</b>           | Acciai temprati fino a 55 HRC                       |  | 7 : 12                | 0.003-0.007            |
| <b>H02</b>           | Acciai temprati da 55 HRC                           |  | -                     | -                      |