






## TTD2120135E

**Tipo:** Punta elicoidale ad alte prestazioni con canali lunga

| d1   | d2   | l1 | l2   | l3    |
|------|------|----|------|-------|
| 1,35 | 3,00 | 64 | 5,95 | 20,70 |

| Fori di lubrificazione | Taglio | Angolo punta | Angolo spirale | Taglienti Z |
|------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|
| Si                     | Destro | 130°         | -              | 2           |

| Rivestito | Tipo rivestimento | Materiale | Tipo materiale | Norma |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|-------|
| Si        | ALCRONOS          | MD        | SMG 10         | TUSA  |

| Materiali Lavorabili |   |   |                       |                        |
|----------------------|---|---|-----------------------|------------------------|
| Cod.                 | Tipo materiale                                      | Lavorabilità  | Velocità di taglio Vc | Avanzamento al giro fn |
|                      |   | Consigliato<br>Parz. consigliato<br>Non consigliato                                 | (m/min)               | (mm/giro)              |
| <b>P01</b>           | Acciai non legati fino a 800 N/mm2                  |    | 50 : 80               | 0.06-0.08              |
| <b>P02</b>           | Acciai debolmente legati da 800 N/mm2 a 1100 N/mm2  |    | 45 : 65               | 0.05-0.07              |
| <b>P03</b>           | Acciai fortemente legati da 1100 N/mm2 a 1400 N/mm2 |    | 40 - 60               | 0.04-0.06              |
| <b>M01</b>           | Acciai inossidabili ferritici                       |    | 35 - 50               | 0.03-0.04              |
| <b>M02</b>           | Acciai inossidabili martensitici                    |    | 30 - 45               | 0.03-0.04              |
| <b>M03</b>           | Acciai inossidabili martensitici - PH               |    | 30 - 45               | 0.03-0.04              |
| <b>M04</b>           | Acciai inossidabili austenitici                     |   | 30 - 45               | 0.02-0.03              |
| <b>K01</b>           | Ghisa grigia/lamellare                              |  | 80 - 100              | 0.06-0.08              |
| <b>K02</b>           | Ghisa sferoidale/nodulare                           |  | 80 - 100              | 0.06-0.08              |
| <b>N01</b>           | Leghe di alluminio trafilate                        |  | 100 : 160             | 0.05-0.065             |
| <b>N02</b>           | Leghe di alluminio pressofuse                       |  | 80 : 140              | 0.06-0.075             |
| <b>N03</b>           | Rame  |  | 60 : 100              | 0.05-0.06              |
| <b>N04</b>           | Ottone - Bronzo                                     |  | 80 : 140              | 0.07-0.08              |
| <b>N05</b>           | Ottone senza piombo                                 |  | 60 : 120              | 0.04-0.06              |
| <b>S01</b>           | Superleghe (Inconel - Hastelloy - Nimonic)          |  | 20 : 40               | 0.01-0.02              |
| <b>S02</b>           | Titanio puro (Grado 2 - Grado 4)                    |  | 10 : 25               | 0.05-0.03              |
| <b>S03</b>           | Leghe di Titanio (Grado 5)                          |  | 15 - 30               | 0.04-0.05              |
| <b>S04</b>           | Leghe di Cromo Cobalto                              |  | 35 - 50               | 0.03-0.045             |
| <b>H01</b>           | Acciai temprati fino a 55 HRC                       |  | 20 - 30               | 0.005-0.008            |
| <b>H02</b>           | Acciai temprati da 55 HRC                           |  | -                     | -                      |